

2026 OUTLANDER MAX DPS 850 T ABS



NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Intelligent Engine Braking (iEB) och körlägen
- Kylfläkt på 80W & 150 cm³
- Visco-Lok† QE självspärrande främre differential
- 26 tums däck med 12 tums aluminiumfälgar
- 7,6 tum digital display
- Heltäckande bukskydd
- Nedfällbar förvaring fram
- Avtagbar förvaring bak
- Telefonförvaring

MOTOR		850
Typ	82 hk/89,5 Nm, Rotax 999 cc V-twin, DOHC, vatskekyld	
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)	
Transmission	pDrive primär-CVT L/H/N/R/P	
Drivlina	Valbar 2/4-hjulsdrift med BTC (Brake traction Control)	
Körassistans	Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (iEB™)	
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen	
FJÄDRING		
Framfjädring	Böjd dubbel A-arm 27,4 cm fjädringsväg	
Främre stötdämpare	Tvårörs	
Fjädring bak	Böjd dubbel A-arm 30,5 cm fjädringsväg	
Bakre stötdämpare	Tvårörs	
DÄCK/HJUL		
Främre och bakre däck	26 x 8/10 x 14 in.	
Hjul	14 tum aluminium	
BROMSAR		
Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok	
Bak	Enkla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok	

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrvtikt *	439 kg
L x B x H	253,4 x 123,2 x 143,2 cm (99,7 x 48,5 x 56,4")
Hjulbas	154,4 cm
Markfrigång	30,5 cm
Säteshöjd	96 cm
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg / Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	40 L
Dragkapacitet	830 kg
Tank	19,5 L
FUNKTIONER	
Instrumentering	193 mm bred digital display
Generator	650-W
Anslutning	Telefonförvaring
Tändning	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	LED-strålkastare och baklykter
Säte	Löstagbart passagerarsäte
Styrstång	Standard
Skydd	Heltäckande bukskydd, främre stötfångare, bakre stötfångare
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) bakre dragkrok och dragkula
GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti