

2026 OUTLANDER X MR 1000R



Loft Green Satin

NYCKELEGENSKAPER

- Snorklat CVT/motorintag och avgassystem
- Omplacerad kylare
- Högflödeskylarfläkt på 120 W och 500 cm³
- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Intelligent Engine Braking (iEB) och körlägen
- Visco-4Lok† främre differential
- SHOWA gasstötdämpare
- 30-tums XPS Swamp King XL speciella däck för gyttekörning
- 14-tums aluminiumfälgar
- Bromssystem med 4 skivor
- 1 588 kg vinsch med syntettlina
- 7,6 tum bred digital display
- Heltäckande bukskydd, omplacerad främre gyttestötfångare med montering för vinsch, bakre stötfångare
- Aluminiumfotstöd
- Mobilförvaring och USB-laddare
- Special Edition-säte

Prestandafunktioner:

- Specifik CVT-kalibrering
- Styre i aluminium med J-krokar och rem för gyttekörning

Estetiska egenskaper:

- Signatur-LED-belysning
- Infärgningstillval eller exklusivt lackerat färgtillval (Hyper silver och Legion red)

MOTOR	1000R
Typ	101 hk/69 lb-ft, Rotax 999 cc V-twin, dubbel överliggande kamaxel, vätskekyld med strategiskt placerat motorluftintag Högflödeskylarfläkt på 120 W och 500 cm ³
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	pDrive primär-CVT med strategiskt placerat luftintag och avgasrör Extra låg L/H/N/R/P
Drivlina	Valbar 2WD/4WD/låst 4WD med Visco-4Lok främre differential
Körassistans	Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (iEB™)
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen

FJÄDRING	
Framfjädring	Välvad dubbel A-arm 19 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare
Fjädring bak	Välvad dubbel A-arm 25,9 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	XPS Swamp King XL 30 x 9/10 x 14 tum
Hjul	14 tum aluminium

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	
Uppskattad torrvikt *	Ej tillämpligt
L x B x H	242,9 x 126,2 x 137,6 cm
Hjulbas	134,2 cm
Markfrigång	33 cm
Säteshöjd	96 cm
Räckeskapacitet	Fram: Ej tillämpligt / Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	3,8 L
Dragkapacitet	830 kg
Tank	19,5 L

FUNKTIONER	
Instrumentering	193 mm bred digital display
Generator	650-W
Anslutning	Mobilförvaring och USB-C-laddare
Tändning	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med säkerhetslina
Belysning	LED-strålkastare och baklyktor Signatur-LED
Vinsch	1 588 kg vinsch med syntettlina, monterad på stötfångaren
Säte	Special Edition-säte (färg, stickning och material)
Styrstång	Styre i aluminium med avsmalnande profil, J-krok, handtag och rem för gyttekörning och 2,5 cm styrhöjare
Skydd	Heltäckande bukskydd Främre stötfångare för GYTTEKÖRNING med montering för vinsch Extra tålig bakre stötfångare Aluminiumfotstöd (förarotstöd)
Dragkrokstyp	5 cm (2 tum) dragkroksfäste

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



BEGÄR EN OFFERT



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrvikt för Base-modell visas. †Alla varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. ATV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att ATV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett ATV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.