

2026 RENEGADE X XC 1000R/1000R T ABS



NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Intelligent Engine Braking (iEB™)
- Visco-Lok† QE automatiskt låsbar främre differential
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2-stötdämpare
- Främre och centralt bukskydd
- Styrstäng i aluminium med avsmalnande profil och omslutande handtagsskydd
- X-paketfärgsättning, dekaler och säteskydd

X xc 1000 T ABS:

- Automatiskt låsbar främre differential
- Spegel
- Varningsblinkers
- Signalhorn med reglage för körriktningssvisare

MOTOR	1000R	1000R T ABS
Typ	91 hk, Rotax 976 cc V-twin, vätskekyld	
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (iT™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)	
Transmission	CVT L/H/N/R/P	
Drivlina	Valbar 2/4-hjulsdrift med Visco-Lok† QE automatiskt låsbar främre differential	Valbart 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)
Körassistans	Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (iEB™)	
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen	

FJÄDRING	
Framfjädring	Välvd dubbel A-arm med krängningsshämmarstag 23,3 cm (9,2 tum) fjädringsväg
Främre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Fjädring bak	Torsional Trailing arm Independent (TTI) 25,1 cm (9,9 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

DÄCK/HJUL	
Främre och bakre däck	ITP Holeshott† ATR 25 x 8/11 x 12 tum
Hjul	12 tum gjuten aluminium med däcklås

BROMSAR	
Fram	Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Enkel 214 mm skivbroms med hydrauliskt dubbelkolvsok

MÅTT/KAPACITET	1000R	1000R T ABS
Uppskattad torrsvikt *	361 kg (795 lb)	368,6 kg (812,6 lb)
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 tum)	218,4 x 121,9 x 147,8 cm (88 x 48 x 58,2 tum)
Hjulbas	129,5 cm (51 tum)	
Markfrigång	26,7 cm (10,5 tum)	
Säteshöjd	87,7 cm (34,5 tum)	
Räckeskapacitet	Bak: 16 kg (35 lb)	
Dragkapacitet	590 kg (1 300 lb)	
Tank	20,5 L (5,4 gal)	

FUNKTIONER		
Instrumentering	4,5-tums digital display	
Anslutning	Likströmsuttag, 15 A-anslutning	
Tändning	RF-digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.™)	
Belysning	LED-strålkastare	
Vinsch	Förkopplad för tillgänglig vinsch	Ej tillämpligt
Säte	Standard	
Styrstäng	Styrstäng i aluminium med avsmalnande profil och omslutande handtagsskydd	
Skydd	Främre stötfångare Främre och centralt bukskydd	Stänkskydd Främre (plast) och centralt (aluminium) bukskydd

GARANTI	
Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti



BEGÄR EN OFFERT



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrvikt för Base-modell visas. †Alla varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla ATV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. ATV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att ATV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett ATV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.