

2026 MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T ABS



NYCKELEGENSKAPER

- Visco-Lok† QE främre differential
- Dynamisk servostyrning (DPS™)
- Ergoprint-säten med färgaccenter
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp
- Nytt Evap-system
- Signalhorn med reglage för körriktningvisare
- Varningsblinkers och positionsljus (CE)
- Speglar på vänster och höger sida
- Krok på främre metallstötångare
- Förarsätessensor
- Dynamisk bromskontroll (ABS + HHC + HDC)
- Dynamisk däckgreppskontroll (BTC + DTC)
- Sensor på bromshuvudcylinder
- Specifikt utformat avgassystem
- Hastighetsbegränsare: 40–60–105 (km/h)

MOTOR	700	1000
Typ	52 hk/50 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc encylindrig, vatskekyld, katalytisk avgasrenare	75 hk, Rotax® 976 cc, V-twin, vatskekyld, katalytisk avgasrenare
Bränslesystem	Intelligent Throttle Control (ITC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)	
Transmission	pDrive primär-CVT med motorbroms och elektroniskt remskydd L/H/N/R/P	CVT med Quick Response System (QRS), ventilation med högt luftflöde och elektroniskt remskydd Extra-L/H/N/R/P
Drivlina	Valbart gräsläge/2WD/4WD med öppen främre differential och ABS-system	
Körassistans	Elektronisk utförskörningskontroll SPORT/ECO™-lägen	
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS)	

FJÄDRING

Framfjädring	Dubbel A-arm med krängningsdämparstag / 25,4 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Gasstötdämpare med dubbla rör
Fjädring bak	TTA med krängningsdämparstag/ 26,7 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Gasstötdämpare med dubbla rör

DÄCK/HJUL

Främre och bakre däck	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12 tum
Hjul	12 tum gjuten aluminium

BROMSAR

Fram	Dubbla 220 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
------	---

MÅTT/KAPACITET	700	1000
Bur	Profilerad störtbur ROPS-godkänd	
Uppskattad torrvtikt *	576,5 kg	618,7 kg
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm	
Axelavstånd	230,1 cm	
Markfrigång	25,4 cm	
Lastboxkapacitet	136 kg	
Dragkapacitet	680 kg	
Förvaringskapacitet	Totalt: 20,2 L	
Tank	38 L	
Max. antal personer	2	

FUNKTIONER

Instrumentering	193 mm bred digital display med knappats
Generator	650 W
Anslutning	Likströmsuttag (10 A)
Stöldskyddssystem	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp
Belysning	Främre belysningseffekt 110 W LED-strålkastare och premiumbaklyktor
Ratt	Justering av rattens lutning
Skydd	Inbyggd främre stötfångare av stål T-nät (förare), reguljärt nät (passagerare fram) Heltäckande bukskydd Stängskydd
Dragkrokstyp	5 cm dragkrokshållare med bakre dragkrok, dragkula och släpkoppling

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti
----------------	-------------------------------



BEGÄR EN OFFERT



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. *Torrvtikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN Viscodrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggstödet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.